

## CONVOYEUR INOX bande TPU - FDA

Réf : TPU

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

**Convoyeur inox composé de :**

- 2 Longérons latéraux en tôle inox de 40/10
- Sole de glissement en plats de 20 x 5.
- Piétement en tôle pliée en U avec réglage de  $\pm 50$  mm.
- Rouleau d'entraînement et de tension montée sur paliers composite de  $\varnothing 25$ .
- Entraînement par moto réducteur à arbre creux à vitesse fixe.
- Bande PVC avec courroie auto guidée de centrage.
- Convoyeur de fabrication rigide modulaire.
- Matériel évolutif en fonction de changement de process.

### DONNEES MECANIKUES

- Vitesse Constante.
- Bande TPU verte, bleue ou blanche FDA.
- Diamètre des rouleaux :  $\varnothing 76$
- Charge 40 Kg (+ en option)

### DONNEES ELECTRIQUES

- Tension : 400 Volts
- Motorisation : SEW à arbre creux.
- Arrêt d'urgence : En Option.
- Protection : IP 54



#### Longueur en mètre

Largeur Utile	1	2	3	4	5	6
300	TPU-300-1	TPU-300-2	TPU-300-3	TPU-300-4	TPU-300-5	TPU-300-6
400	TPU-400-1	TPU-400-2	TPU-400-3	TPU-400-4	TPU-400-5	TPU-400-6
500	TPU-500-1	TPU-500-2	TPU-500-3	TPU-500-4	TPU-500-5	TPU-500-6
600	TPU-600-1	TPU-600-2	TPU-600-3	TPU-600-4	TPU-600-5	TPU-600-6
800	TPU-800-1	TPU-800-2	TPU-800-3	TPU-800-4	TPU-800-5	TPU-800-6
1000	TPU-1000-1	TPU-1000-2	TPU-1000-3	TPU-1000-4	TPU-1000-5	TPU-1000-6

Autres dimensions : nous consulter.

#### Pour une Largeur UTILE de :

300	400	500	600	800	1000
PIE-TPU-300	PIE-TPU-400	PIE-TPU-500	PIE-TPU-600	PIE-TPU-800	PIE-TPU-1000

### OPTIONS

- **RL** - Rives Latérales / ml.
- **SR** - Sans Rives.
- **GL** - Guides latéraux / ml.
- **RO** - Roues (2 freins - 2 Pivotantes).
- **VA** - Variateur de Vitesse.
- **MO** - Motorisation sous convoyeur.

Dessins et photos non contractuels, à titre d'info.

Les chiffres et les données de ce présent document sont à titre d'information, l'utilisateur final doit s'enquérir de sa validité.  
CIPAB ne peut être tenu responsable en cas de l'utilisation de ces données erronées

**CIPAB**

Zone Industrielle - 01290 - LAIZ

Téléphone Commercial : 04 86 57 38 91 / Télécopie : 03 62 02 08 13