

## CONVOYEUR INOX à Rouleaux Motorisé Réf : ROM

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

#### Convoyeur inox composé de :

- 2 Longerons latéraux en tôle inox de 40/10
- Piètement en tôle pliée en U avec réglage de  $\pm 50$  mm.
- Matériel évolutif en fonction de changement de process.
- Pas de 75.

### DONNEES MECANIQUES

- Rouleaux PVC
- Diamètre des rouleaux :  $\varnothing 50$
- Charge 150 Kg/MI

### DONNEES ELECTRIQUES

- Tension : 400 Volts
- Arrêt d'urgence : En Option.
- Protection : IP 54



#### Longueur en mètre

Largeur	1	2	3	4	5	6
300	ROM-300-1	ROM-300-2	ROM-300-3	ROM-300-4	ROM-300-5	ROM-300-6
400	ROM-400-1	ROM-400-2	ROM-400-3	ROM-400-4	ROM-400-5	ROM-400-6
500	ROM-500-1	ROM-500-2	ROM-500-3	ROM-500-4	ROM-500-5	ROM-500-6
600	ROM-600-1	ROM-600-2	ROM-600-3	ROM-600-4	ROM-600-5	ROM-600-6
700	ROM-700-1	ROM-700-2	ROM-700-3	ROM-700-4	ROM-700-5	ROM-700-6
800	ROM-800-1	ROM-800-2	ROM-800-3	ROM-800-4	ROM-800-5	ROM-800-6
900	ROM-900-1	ROM-900-2	ROM-900-3	ROM-900-4	ROM-900-5	ROM-900-6

Autres dimensions : nous consulter.

#### Pour une Largeur de :

300	400	500	600	700	800	900
PIE-ROM-300	PIE-ROM-400	PIE-ROM-500	PIE-ROM-600	PIE-ROM-800	PIE-ROM-800	PIE-ROM-900

### OPTIONS

- **RL** - Rives Latérales / ml.
- **SR** - Sans Rives.
- **GL** - Guides latéraux / ml.
- **RO** - Roues (2 freins - 2 Pivotantes).
- **VA** - Variateur de Vitesse.

*Dessins et photos non contractuels, à titre d'info.*

*Les chiffres et les données de ce présent document sont à titre d'information, l'utilisateur final doit s'enquérir de sa validité.  
CIPAB ne peut être tenu responsable en cas de l'utilisation de ces données erronées*

**CIPAB**

Zone Industrielle - 01290 - LAIZ

Téléphone Commercial : 04 86 57 38 91 / Télécopie : 03 62 02 08 13